

PT 150 CRISTAL

PT 150 cristal Mangueira de PVC

Descrição dos produtos **PT 150 cristal** é composta por um Tubo interno em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura em PVC flexível (Policloreto de vinila).

Campos de Aplicação **PT 150 cristal** é indicado para trabalhos em compressores e equipamentos de ar-comprimado, e condução de água.

Dados do produto

Metodologias Utilizadas:

FABRICAÇÃO – Conforme Normas Internas (ETPs)

Características Mecânicas

Pressão de Trabalho	150 psi
Pressão de Ruptura	Mínimo 450 psi
Temperatura de Trabalho	+5°C a +55°C



Aparência Mangueiras Trançada translúcida.

Embalagem Rolos de 25m, 50m e 100m

Condições de Armazenamento / validade 60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede (mm)	Ø Externo (mm)
1.1/2"	38,10 ± 0,40	5,00 ± 0,40	48,10 ± 1,20
2"	50,80 ± 0,40	6,50 ± 0,40	63,80 ± 1,20